

GLASBILDHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - keramisch beschichtet

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
G250	250 Watt	ca. 9 kg	ca. 11 kg	720 x 320 x 19 mm	800 x 430 x 90 mm	R0250PICoEU
G350	350 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	620 x 520 x 19 mm	630 x 710 x 90 mm	R0350PICoEU
G420	420 Watt	ca. 12 kg	ca. 15 kg	1020 x 400 x 19 mm	1140 x 500 x 90 mm	R0420PICoEU
G600	600 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600PICoEU
G800	800 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	R0800PICoEU
G900	900 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900PICoEU
G1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100PICoEU
G1600	1600 Watt	ca. 50 kg	ca. 53 kg	2020 x 820 x 19 mm	2130 x 980 x 90 mm	R1600PICoEU

